



WEST SYSTEM

ENTROPY RESINS
MAKE THINGS BETTER

PRO-SET

TEAKDECKING SYSTEMS

EPIFANES

SADIRA

RMC
RODOERO MARINE COATING

Listino prezzi PRO-SET

RESINA E INDURENTE PER INCOLLAGGIO COPERTE

CODICE	DESCRIPTIVA	CONF. L / Kg / Pz.	€ L / Kg / Pz.	€ / CONF. (IVA esclusa)	€ / CONF. (IVA inclusa)	N° PEZZI
170-2	PRO SET 170 (Resina base + Indurente)	2,00	60,20	120,40	146,89	4
170-3		5,00	48,60	243,00	296,46	2
170-4		10,00	38,10	381,00	464,82	1
170-5		40,00	30,20	1.208,00	1.473,76	1

RESINA E INDURENTE PER LAMINAZIONE MANUALE

CODICE	DESCRIPTIVA	CONF. L / Kg / Pz.	€ L / Kg / Pz.	€ / CONF. (IVA esclusa)	€ / CONF. (IVA inclusa)	N° PEZZI
125/135-2	RESINA 125	5,00	37,50	187,50	228,75	4
125/135-3		25,00	31,50	787,50	960,75	1
125/135-4		225,00	25,70	5.782,50	7.054,65	1
224/226/229-2	INDURENTE 224/226/229	1,43	86,00	122,98	150,04	4
224/226/229-3		3,58	67,00	479,72	585,26	2
224/226/229-4		21,45	55,00	1.179,75	1.439,30	3

RESINA E INDURENTE PER LAMINAZIONE AD INFUSIONE

CODICE	DESCRIPTIVA	CONF. L / Kg / Pz.	€ L / Kg / Pz.	€ / CONF. (IVA esclusa)	€ / CONF. (IVA inclusa)	N° PEZZI
114-2	RESINA 114	5,00	43,50	217,50	265,35	4
114-3		25,00	40,70	1.017,50	1.241,35	1
114-4		225,00	28,60	6.435,00	7.850,70	1
210/211/212-2	INDURENTE 210/211/212	1,37	71,70	98,23	119,84	4
210/211/212-3		3,43	62,20	426,69	520,56	2
210/211/212-4		20,55	50,60	1.039,83	1.268,59	3

INCOLLANTI IN CARTUCCIA

CODICE	DESCRIPTIVA	CONF. L / Kg / Pz.	€ L / Kg / Pz.	€ / CONF. (IVA esclusa)	€ / CONF. (IVA inclusa)	N° PEZZI
ADV-175-BK	CARTUCCIA 175 / Cat. 273-275-277	0,40	58,30	58,30	71,13	4
ADV-175-NC	ADESIVO EPOSSIDICO	0,40	56,70	56,70	69,17	4
ADV-175/276-BK	CARTUCCIA 175/276	0,40	58,90	58,90	71,86	4
ADV-175/276-NC	ADESIVO EPOSSIDICO ADDENSATO	0,40	57,20	57,20	69,78	4
ADV-176/276-BK	CARTUCCIA 176/276	0,40	72,90	72,90	88,94	4
ADV-176/276-NC	ADESIVO EPOSSIDICO EXTRA ADDENSATO	0,40	65,60	65,60	80,03	4

SCELTA DELLA RESINA

Property	Standard	Units	LAM-125 Resin	LAM-135 Resin	INF-114 Resin
Mix Ratio by Volume		R-H	3:1	3:1	3:1
Mix Ratio by Weight		R-H	3,5:1	3,5:1	~3.65:1
Mixed Viscosity @ 25°C	ASTM D2196	mPas	449-616	904-1705	~245
Mixed Density @ 22°C		g/cc	1.16	1.17	~1.14
Compression Yield	ASTM D695	MPa	~96	~101	~97.0
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	~70	~74	~71.3
Tensile Modulus	ASTM D638	GPa	~3.19	~3.19	~3.38
Tensile Elongation	ASTM D638	%	~5.6	~6.2	~4.95
Flexural Strength	ASTM D790	MPa	~124	~128	~123.7
Flexural Modulus	ASTM D790	GPa	~3.12	~3.03	~3.19
Tg Ultimate via DMA	ASTM E1640	°C	>89	>102	>85,2

SCELTA DELL'INDURENTE

Property	Standard	LAM 224	LAM 226	LAM 229	INF 210	INF 211	INF 212
150g Pot Life @ 25°C	ASTM D2471	13 min	52-59 min	93-100 min	27 min	122 min	185 min
500g Pot Life @ 25°C	ASTM D2471	12 min	45-52 min	73-84 min	25 min	85 min	135 min
Approx. working time @ 25°C		40 min	2-3 h	4-5 h	75-90 min	3-4 h	6-7 h

I catalizzatori possono essere miscelati per ottenere un tempo di catalisi intermedio

WS Marine S.r.l. distributore ufficiale per l'Italia di:

WEST SYSTEM

ENTROPY RESINS
MAKE THINGS BETTER

PRO-SET

TEAKDECKING SYSTEMS

EPIFANES

SADIRA

RMC
RODOERO MARINE COATING

WS Marine s.r.l.
(I) 16121 Genova » Via XX Settembre 18/5
info@wsmarine.it » ordini@wsmarine.it
www.wsmarine.it

WS MARINE
Distribution & Consulting